



# Bolas de carga

## Bolas de carga superiores giratorias serie UB500

S320 ó S320N  
Gancho de ojo



S316A SHUR-LOC®  
Gancho de ojo



- El diseño de giro superior en la UB500 asegura que la bola permanezca siempre estacionaria si gira el cable.
- El destorcedor incorpora un cojinete de empuje de rodillo sellado y un punto de engrase para facilitar la lubricación.
- Cada bola puede equiparse con un nuevo casquillo de cuña McKissick US422T fácil de ajustar a diferentes tamaños del cable con tan sólo cambiar la cuña (debe usarse la cuña adecuada para el tamaño de cable seleccionado).
- Factor de diseño de 4:1
- Todos los ganchos utilizados en las bolas de carga UB500 (S320, S320N & S316A) son forjados de acero de aleación. Los ganchos S320 y S320N vienen con sus respectivos seguros.
- Los tamaños para 4 a 10 toneladas tienen ganchos Crosby S316A de “Cierre Positivo” SHUR-LOC® que se pueden usar para izar personal. Cumplen con la norma OSHA 1926.550 (g)
- El gancho S320 (con seguro PL) y el S320N (con seguro S4320), más la chaveta adecuada, se pueden utilizar para izar personal mientras esté asegurado con el dispositivo adecuado (perno, tuerca y pasador para el seguro PL; chaveta para el seguro S4320). Cumplen con la norma OSHA 1926.550 (g)

Conjuntos de bola de carga					Casquillos con cuña US-422T /US 422 opcionales					
McKissick® UB500 Modelo No.	UB500 “E” Gancho de ojo No. de inventario	UB500 “S” SHUR-LOC® No. de inventario	Límite de carga de trabajo (ton.)	Peso cada uno (lb)	Tamaño de cable (pulg.)	Modelo N°	Conjunto de casquillo con cuña No. de inventario	Peso cada uno (lb)	Casquillo solo No. de inventario	Peso cada uno (lb)
MB4T35	1036000*	1036005	4	58	3/8	US4T	1044300	4.6	1047310	0.6
MB4T85	1036009*	1036018	4	102	7/16	US4T	1044309	4.6	1047301	0.6
MB4T150	1036027*	1036032	4	162	1/2	US4T	1044318	4.6	1047329	0.6
MB4T200	1036036*	1036041	4	201	1/2	US5T	1044327	8.5	1047338	1.0
MB7T85	1036045*	1036050	7	109	9/16	US5T	1044336	8.5	1047347	1.0
MB7T150	1036054*	1036063	7	170	5/8	US5T	1044345	8.5	1047356	1.0
MB7T200	1036072*	1036077	7	210	5/8	US6T	1044354	9.4	1047365	1.4
MB7T285	1036081*	1036086	7	321	3/4	US6T	1044363	9.4	1047374	1.4
MB10T150	1036090*	1036095	10	216						
MB10T200	1036099*	1036108	10	260						
MB10T285	1036117*	1036122	10	365	5/8	US6T	1044354	9.4	1047365	1.4
MB10T350	1036126*	1036131	10	403	3/4	US6T	1044363	9.4	1047374	1.4
MB10T650	1036135*	1036140	10	748	7/8	US8T	1044404	20.8	1047425	7.6
MB12T150	1036144*	-	12	216	1	US8T	1044417	20.8	1047431	8.6
MB12T200	1036153	-	12	258	1-1/8	US10T	1044426	46.5	1047440	12.5
MB12T285	1036171*	-	12	365	1-1/4	US10T	1044435	46.5	1047459	15.0
MB12T350	1036180*	-	12	403						
MB12T650	1036189*	-	12	718						
MB15T200	1036198*	-	15	298						
MB15T350	1036207*	-	15	456						
MB15T650	1036216*	-	15	753						
MB15T1150	1036225*	-	15	1311	5/8	US8AT	1044372	17.5	1047383	4.3
MB20T200	1036234*	-	20	298	3/4	US8AT	1044381	17.5	1047392	4.8
MB20T350	1036243*	-	20	456	7/8	US8T	1044404	20.8	1047425	7.6
MB20T650	1036252*	-	20	753	1	US8T	1044417	20.8	1047431	8.6
MB20T1150	1036261*	-	20	1311	1-1/8	US10T	1044426	46.5	1047440	12.5
MB25T350	1036270*	-	25	533	1-1/4	US10T	1044435	46.5	1047459	15.0
MB25T650	1036279*	-	25	865						
MB25T1150	1036288*	-	25	1421						
MB30T650	1036297*	-	30	865						
MB30T1150	1036306*	-	30	1421						

\* El gancho corresponde al nuevo estilo S-320N. El juego del seguro de repuesto es S-4320. Los seguros PL y S-4055 se adaptan.



## Bolas de carga no giratorias serie UB500

Claves para los modelos McKissick® UB500				
Número de los modelos de bolas de carga				
MB	4	T	35	E
↓	↓	↓	↓	↓
Bola de carga	Límite de carga de trabajo	Estilo giratorio	Peso solo de la bola	Estilo gancho
McKissick® utilitaria		T = Superior N = Sin		E = S320 ó S320N S = S316A



S320 ó S320N  
Gancho de ojo



S316A SHUR-LOC®  
Gancho de ojo

- Cada bola puede equiparse con un nuevo casquillo de cuña McKissick US422T fácil de ajustar a diferentes tamaños del cable con tan sólo cambiar la cuña (debe usarse la cuña adecuada para el tamaño de cable seleccionado).
- Todos los ganchos utilizados en las bolas de carga UB500 (S320, S320N & S316) son forjados de acero de aleación. Los ganchos S320 y S320N vienen con sus respectivos seguros.
- Factor de diseño de 4:1
- Los tamaños para 4 a 10 toneladas tienen ganchos Crosby S1316 de "Cierre Positivo" SHUR-LOC® que se pueden usar para izar personal. Cumplen con la norma OSHA 1926.550 (g)
- El gancho S320 (con seguro PL) y el S320N (con seguro S4320), más la chaveta adecuada, se pueden utilizar para izar personal mientras esté asegurado con el dispositivo adecuado (perno, tuerca y pasador para el seguro PL; chaveta para el seguro S4320). Cumplen con la norma OSHA 1926.550 (g)

Conjuntos de bolas de carga					Casquillos con cuña US-422T /US -422 opcionales					
McKissick® UB500 Modelo No.	UB500 "E" Gancho de ojo No. de inventario	UB500 "S" SHUR-LOC® No. de inventario	Límite de carga de trabajo (ton.)	Peso cada uno (lb)	Tamaño de cable (pulg.)	Modelo N°	Conjunto de casquillo con cuña N° de inventario	Peso cada uno (lb)	Casquillo solo No. de inventario	Peso cada uno (lb)
MB4NS35	1036402*	1036407	4	54						
MB4NS85	1036411*	1036416	4	98	3/8	US4T	1044300	4.6	1047310	0.6
MB4NS150	1036420*	1036425	4	158	7/16	US4T	1044309	4.6	1047301	0.6
MB4NS200	1036429*	1036434	4	200	1/2	US4T	1044318	4.6	1047329	0.6
MS7NS85	1036438*	1036443	7	104	1/2	US5T	1044327	8.5	1047338	1.0
MS7NS150	1036447*	1036452	7	165	9/16	US5T	1044336	8.5	1047347	1.0
MS7NS200	1036456*	1036461	7	205	5/8	US5T	1044345	8.5	1047356	1.0
MS7NS285	1036465*	1036470	7	316	5/8	US6T	1044354	9.4	1047365	1.4
MB10NS150	1036474*	1036479	10	198	3/4	US6T	1044363	9.4	1047374	1.4
MB10NS200	1036483*	1036488	10	242						
MB10NS285	1036492*	1036497	10	347						
MB10NS350	1036501*	1036506	10	385	5/8	US6T	1044354	9.4	1047365	1.4
MB10NS650	1036510*	1036511	10	700	3/4	US6T	1044363	9.4	1047374	1.4
MB10NS150	1036519*	-	12	198	7/8	US8T	1044404	20.8	1047425	7.6
MB10NS200	1036528*	-	12	240	1	US8T	1044417	20.8	1047431	8.6
MB10NS285	1036537*	-	12	347	1-1/8	US10T	1044426	46.5	1047440	12.5
MB12NS350	1036546*	-	12	385	1-1/4	US10T	1044435	46.5	1047459	15.0
MB12NS650	1036555*	-	12	700						
MB12NS200	1036564*	-	15	267	5/8	US8AT	1044372	17.5	1047383	4.3
MB12NS350	1036573*	-	15	425	3/4	US8AT	1044381	17.5	1047392	4.8
MB15NS650	1036582*	-	15	722	7/8	US8T	1044404	20.8	1047425	7.6
MB15NS1150	1036591*	-	15	1280	1	US8T	1044417	20.8	1047431	8.6
					1-1/8	US10T	1044426	46.5	1047440	12.5
					1-1/4	US10T	1044435	46.5	1047459	15.0

\* El gancho corresponde al nuevo estilo S-32N. El juego del seguro de repuesto es S-4320. Los seguros PL y S-4055 se adaptan.

## Bolas de carga divididas

No. de catálogo	N° de inventario	Tamaño de cable (pulg.)	Peso cada uno (lb)	Diámetro bola A (pulg.)
SHB-15	2003822	1/4 - 5/16	15	5.06
SHB-20	2003830	3/8	20	5.38
SHB-50	2003831011	1/2 - 5/8	50	7.12
SHB-100	2003832	5/8 - 3/4 - 7/8	100	9.19

