




Cables de elevadores estándar

Williamsport Wirerope Works, Inc. produce cables para elevadores estándar *Bethlehem* con una variedad de diámetros, construcciones, forma de trenzado y grado.

Datos técnicos del cable de elevador estándar 8 x 19



Diámetro		Clase 8 x 19 (Alambre de relleno 8x25, Alambre de relleno 8x19, Seale 8x19, Warrington 8x19)			
		Peso aprox.- (lb./pie)	Resistencia nominal (libras)		
Pulgadas	mm.		Hierro	Tracción	Tracción EHS
1/4	6.5	0.09	1800	3600	4500
5/16	8.0	0.14	2900	5600	7000
3/8	9.5	0.20	4200	8200	9,900
7/16	11.0	0.28	5600	11,000	13,600
1/2	13.0	0.36	7200	14,600	17,600
9/16	14.5	0.46	9200	18,500	22,000
5/8	16.0	0.57	11,200	23,000	27,200
11/16	17.5	0.69	-	27,000	32,800
3/4	19.0	0.82	16,000	32,000	39,000
13/16	20.6	0.96	-	37,000	46,000
7/8	22.0	1.11	21,400	42,000	52,600
15/16	23.5	1.27	-	48,000	60,000
1	26.0	1.45	28,000	54,000	68,400
1-1/16	27.0	1.64	-	61,000	77,000

Por mayor información acerca de tamaños mayores de 1-1/16", comuníquese con nuestro representante de ventas ALP.





Warrington 8 x 19
hasta diámetro 7/16"

Seale 8 x 19
diámetro 3/8" y mayor




Alambre de relleno 8 x 21
diámetro 1/2" y mayor

Alambre de relleno 8 x 25
diámetro 1/2" y mayor



Warrington 6x19
hasta diámetro 5/16"

Alambre de relleno 6x25
diámetro 3/8" y mayor



Datos técnicos del cable de elevador estándar 6 x 19

Diámetro		Clase 6 x 19 (Alambre de relleno 6x25, Warrington 6x19)			
		Peso aprox.- (lb./pie)	Resistencia nominal (toneladas)		
Pulgadas	mm.		Hierro	Tracción	Tracción EHS
1/4	6.5	0.10	2200	3600	6200
5/16	8.0	0.16	3200	5600	8100
3/8	9.5	0.23	5000	8200	11,600
7/16	11.0	0.31	6400	11,000	15,800
1/2	13.0	0.40	8400	14,500	20,400
9/16	14.5	0.51	10,600	18,500	25,700
5/8	16.0	0.63	12,800	23,000	31,600
11/16	17.5	0.76	-	27,000	38,200
3/4	19.0	0.90	18,200	32,000	45,200
13/16	20.6	1.06	-	37,000	52,900
7/8	22.0	1.23	24,800	42,000	61,200
15/16	23.5	1.41	-	48,000	70,000
1	26.0	1.60	32,000	54,000	79,500
1-1/16	27.0	1.81	-	61,000	89,400

Por mayor información acerca de tamaños mayores de 1-1/16", comuníquese con nuestro representante de ventas ALP.