



Eslinga de malla de cadena de aleación

Las eslingas de malla de cadena de aleación Liftex PAC-FLEX están indicadas para múltiples usos de elevación de metales y otras aplicaciones donde las cargas son abrasivas, están calientes o tienden a cortar otros tipos de eslingas. PAC-FLEX es ampliamente superior a las eslingas de malla de cable en muchos aspectos.

Las eslingas Pac-Flex poseen

- Superficies de apoyo planas y lisas.
- Cadenas de acero de aleación de alta resistencia a la tracción.
- Flexibilidad para ajustarse a formas irregulares.
- Resistencia a temperaturas de hasta 550 grados.
- Excelente resistencia a cortes y abrasiones.
- Facilidad de inspección; aplique los mismos criterios de inspección que para otras eslingas de cadena de aleación.

Compare las eslingas de malla de cadena de aleación Liftex Pac-Flex con las eslingas de malla de cable.

- Mayor capacidad por ancho de eslinga
- Nuestra eslinga de 2" de ancho es 260% más fuerte que la eslinga de malla de alambre de 2" de ancho.
- Nuestra eslinga de 4" de ancho es 200% más fuerte que la eslinga de malla de alambre de 4" de ancho.
- FLEXIBILIDAD BIDIRECCIONAL



Materiales de construcción Pac-Flex

PAC-FLEX es una disposición de cadenas de acero de aleación y cables de 1/8" patentada con ingeniería única. Los accesorios de los extremos son de acero de aleación con tratamiento térmico.

Dimensiones de los accesorios Pac-Flex (en pulgadas)

	A-1	A-2	B	D	Espesor
PAC-4	6.88	4.75	3.50	2.25	.75
PAC-7	8.50	6.25	4.25	3.25	.75
PAC-5HD	12.0	9.19	7.13	3.63	1.00
PAC-8HD	12.75	9.75	6.82	4.75	1.00

Especificaciones de las eslingas de malla de cadena Pac-Flex

Tipo de eslinga	Parte No.	Ancho nominal de eslinga	*Capacidad nominal (lb)			Peso aprox. (lb)	
			Vuelta corrediza	Vuelta vertical	Vuelta de canasta	Eslinga 3" 1 Cuerpo	
Tipo II	PAC-4B	2"	-	6000	12000	7.9	1.8
Tipo I	PAC-4C	2"	6000	6000	12000	9.4	1.8
Tipo II	PAC-7B	4"	-	10000	20000	13.1	3.2
Tipo I	PAC-7C	4"	10000	10000	20000	15.2	3.2
Tipo II	PAC-5B/HD	4"	-	18000	36000	18.6	4.3
Tipo I	PAC-5C/HD	4"	18000	18000	36000	22.1	4.3
Tipo II	PAC-8B/HD	6"	-	30000	60000	26.8	6.3
Tipo I	PAC-8C/HD	6"	30000	30000	60000	31.9	6.3

ATENCIÓN *NO EXCEDER LA CAPACIDAD NOMINAL.

Cómo hacer un pedido

Especificar en orden de compra

- Ancho de eslinga
- Longitud de eslinga (desde el interior de cada tiro; vea la ilustración a la derecha)
- Número de parte

